www.bp2.pl

VYHLÁSENIE O ZHODE

č. 02/DAO/S

1. Výrobca stavebného výrobku: **BLACHPROFIL 2 Spółka z o.o.**
   31-216 Kraków ul. Legnicka 5
2. Výrobný závod: **32-566 Alwernia, Grojec, ul. Grojecka 39**

3. Opis výrobku a jeho použitie:

Oceľové samonosné plechy s označeniami:

ECO 15/350, ECO 15/400, ECO Extra 15/350, ECO Extra 15/400
ALFA Plus 15/350, ALFA Plus 15/400, ALFA Plus 20/350, ALFA Plus 20/400,
OMEGA 20/350, OMEGA 20/400

môžu byť používané na vykonávanie pokrytia a prekrytia striech.
Použitie musí byť v súlade s projektom s prihliadnutím na platné normy
a technicko-stavebné predpisy, a v súlade s návodmi a odporúčaniami výrobcu.
Dostupné druhy povlakov:
- kovový povlak (Z) + organický povlak (SP) 25 µm označenie: RAL, RPL
- kovový povlak (Z) + organický povlak (SP) 35 µm označenie: TK, ML
- kovový povlak (ZMg) + organický povlak (SP) 35 µm označenie: TKep, ICep
- kovový povlak (Z) + organický povlak (PVC(P)) 200 µm označenie: HPS

Korózna odolnosť
(podľa EN ISO 12944-2/2001

- Plechy s povlakom (Z) s hmotnosťou 275 g/m2, (ZMg) s hmotnosťou 130 g/m2, (ZA) s hmotnosťou 255 g/m2 a organickými povlakmi môžu byť používané v prostrediach s korozívnosťou ovzdušia C1, C2, C3.
- Plechy s pozinkovanou vrstvou (Zq) s hmotnosťou 225 g/m2 a organickou vrstvou s hrúbkou 25 µm alebo hrubšou sa môžu používať v prostredí s korozivitou atmosféry C1, C2.

4. Deklarované vlastnosti výrobku:

Parameter	**Deklarovaná hodnota alebo trieda**
Mechanická výdrž	Pre výrobky používané pre rozpätie ≤ 400 mm uznané za spĺňajúce (EN 14782 bod 4.3.2) Táto požiadavka sa netýka výrobkov na stropy, podstropnice, vonkajšie a vnútorné obklady a kazety.
Vodotesnosť	Výrobok bez perforácií (tzn. poškodení) je vodotesný.
Zmena rozmerov	Je potrebné brať do úvahy zmenu rozmerov vyplývajúcu z tepelnej rozťažnosti zadaním koeficientu dĺžkovej tepelnej rozťažnosti, nakoľko zmena rozmerov môže mať vplyv na vlastnosti výrobku. Koeficienty tepelnej rozťažnosti: **oceľ $12x10^{-6}K^{-1}$ zinok $22x10^{-6}K^{-1}$**
Reakcia na oheň	RAL, RPL, ML, TK, TKep, ICep, HPS **F**
Vplyv vonkajšieho ohňa	RAL, RPL, ML, TK, TKep, ICep, HPS **F_{ROOF}**
Hrúbka materiálu [mm]	RAL, RPL, ML, TK, TKep, ICep, HPS **0,5**

Osobitné vlastnosti v súlade so štítkom pridávaným ku každej partii výrobku.

5. Technická špecifikácia: EN 14782:2006 Samonosné kovové plechy na strešnú krytinu, vonkajšie a vnútorné obklady. Charakteristika výrobku a požiadavky.

Prehlasujem, že stavebný výrobok je v súlade so špecifikáciou uvedenou v bode 5

Sławomir Urban
specjalista ds. Jakości
pełnomocnik ds. Systemu
Zarządzania Jakością

Kraków 03.01.2011
miesto a dátum

podpis oprávnenej osoby